Винтовая технология подключения 2

Проходные мини-клеммы

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.

PCMB4

Размер					
Ш/Д/В(NS15)	мм	6.2/28/33.7			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-1		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	500		300	
Номинальный ток	А	32		30	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		26-10	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	℃（℉）	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	7-8			
Цвет		Серый (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		FBI10-6			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		EB2-6 EB3-6 EB10-6			
Концевая крышка		D-PCMB2.5			
Разделительная пластина		TS-KK3			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB6			
DIN - рейка		NS15			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			

Винтовая технология подключения 2

Клеммы с держателем предохранителя (5X20、5X25、6.3X32)

Примечание: Дополнительные аксессуары и принадлежности, см. страницу 105.

PC4-HE

Размер					
Ш/Д/В(NS35/7.5&NS35/15)	мм	8.2/72.5/57.37(64.87)			
Электрические параметры		IEC IEC60947-7-3		UL UL1059	
Номинальное напряжение	В	800		600	
Номинальный ток	А	6.3		6.3	
Сечение провода	мм²/AWG	0.2-4		24-12	
Винт/номинальный момент затяжки	-/Н.м(lb.in)(kgf.cm)	M3/0.5(4.43)(5.1)			
Номинальное импульсное напряжение/Уровень загрязнения	Кв/-	6/3			
Категория перенапряжения/ Изоляционный класс материала	-/-	III /I			
Варианты подключения		Одножильный	Многожильный	Кабельный наконечник (с пластиковой изоляцией и без)	
1 Один проводник	мм²	0.2-4	0.2-4	0.2-4	0.2-2.5
2 проводника с одинаковым сечением, многожильный, наконечник под сдвоенный провод	мм²	—	—	—	0.5-1
Основная информация					
Изоляционный материал/Уровень воспламеняемости		PA/V0			
Температура эксплуатации	℃（℉）	-40(-40)~105(221)			
Длина зачистки	мм	8-9			
Цвет		Чернить (возможен другой цвет по запросу)			
Отвертка шлиц (Толщина жала x Ширина)	мм	0.6x3.5			
Аксессуары					
Винтовая перемычка (10 конт)		/			
Штекерная перемычка (2-10 конт)		/			
Концевая крышка		/			
Разделительная пластина		/			
Частичная пластина		/			
Маркировка		ZB8			
DIN - рейка		NS35/7.5 & NS35/15（ возможно производство из нержавеющей стали или алюминия по запросу)			
Концевой стопор		E-WS&E-PC&E-MK			