

## Маркировочная лента SPT

Металлизирующая

- Материал пленки: Полиэтилентерефталат (ПЭТ) с добавками алюминия
- Состав клея: акрил
- Адгезия: усиленная, морозостойкость
- Толщина пленки: 80 мкм
- Температура эксплуатации: от -50°C до +125°C
- Стойкость к УФ излучению
- Стойкость к истиранию и царапинам
- Высокая скорость печати маркировки
  - Рекомендуемая модель принтера: **RT200, RT230**
  - Рекомендуемый тип красящей ленты для печати: **Resin Premium**

Другие размеры и цвета по запросу

Наименование	Артикул	Ширина ленты / ширина подложки мм	Цвет	Длина рулона пог. м
SPT-100/105	1271005	100 / 105		20
SPT-50/50	1275050	50 / 50	алюминий	20
SPT-30/30	1273030	30 / 30	матовый	20
SPT-20/20	1272020	20 / 20		20



## Пластиковая лента РТ

- Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)
- Цвет: белый
- Толщина пленки: 300 мкм
- Температура эксплуатации: от -30°C до +80°C
- Стойкость к УФ излучению
- Стойкость к истиранию и царапинам
- Высокая скорость печати маркировки

Другие размеры и цвета по запросу

Наименование	Артикул	Высота мм	Длина рулона пог. м
РТ-08-W	3170800	8	12
РТ-10-W	3171000	10	12
РТ-12-W	3171200	12	12
РТ-15-W	3171500	15	12
РТ-18-W	3171800	18	12
РТ-20-W	3172000	20	12

